

OPTOTRONIC® LED Power Supply

OTi DALI 100/220-240/750 D NFC L

1)

● 1 220...

● 2 240V

○ 3

○ 4

○ 5

● 6 DA

● 7 DA

OPTOTRONIC® INTELLIGENT
OTi DALI 100/220-240/750 D NFC L
Constant current LED Power Supply

IS 15885
(Part 2/Sec 13)

R41066451

www.bis.gov.in

IS 15885
(Part 2/Sec 13)

R41066451

www.bis.gov.in

IS 15885
(Part 2/Sec 13)

R41066451

www.bis.gov.in

IS 15885
(Part 2/Sec 13)

R41066451

www.bis.gov.in

2)

Select

AM

PWM

Switch

ON

OFF

Control

Function

AM

PWM

Switch

ON

OFF

Control

Function

3)

Connect PE to case or PIN 4

Wiring preparation

Length: 1m

Ø: 0.5-2.5mm

Ø: 8-10mm

LED +

LED -

U-OUT=270V

21

22

23

4)

EL

LED +

LED -

U-OUT=270V

21

22

23

inventronics

Made in China

picture only for reference, valid print on product⁵⁾

A

Input⁷⁾

1-Mains⁶⁾

2-Mains

3-n/a

4-PE

5-n/a

6-DALI

7-DALI

220...

240V

PE

DA

DA

OTi

Output⁸⁾

+

-

LED

LED

21+ LED+

22

23- LED-

NFC

Wiring diagram showing correct and incorrect connection methods for the OTi DALI 100/220-240/750 D NFC L power supply. The left diagram shows an incorrect connection with a crossed-out 'X' over the DALI pins. The right diagram shows the correct connection with a checkmark '✓' over the DALI pins.

Year⁹⁾

Week¹⁰⁾

E 25 06

E2506

Wiring diagram showing the correct connection of the Year and Week pins to the LED power supply. The diagram includes a date stamp 'E 25 06' and a date stamp 'E2506'.

B16	B10	A	T_H	V_{NAC}	V_{NDC}
					
21 x	13 x	≤36 A	147 μs	198–264 V	176–276 V

inventronics

■ **Installation:** *Indriftsmontering* (ikke-kølet design): Koble kun til LED-styrt, LED-modul bærer slått av når utgangsspenningen faller under 54V eller overstiger 260V. Kablingsskema (se fig. A): Lampeproduzenten har det endelige ansvaret for korrekt PE-kobling. Ikke koble sammen utgangslinjer for to eller flere faser. Justering av utgangsspenning = via trimmer (se fig. B). *Indriftsmontering* (kølet design): Koble enheten til en DALI-programmerer (dvs. DALI magisk) og kjør programvaren TUNER4TRONIC på en PC – deretter følger du anvisningen. www.interventionsglobal.com/it. For NFC: Se TUNER4TRONIC. DALI-grenssnittet gir grunnleggende informasjon om enheten. **Nettspenning:** 230V AC, 50/60 Hz. **Nettstrøm:** 10A. **Nettledningslengde:** 23m. **Nettledningslengde:** 21/23 maks. 2 m full lengde ekskl. moduler. **Nettdi:** Denne LED-strømforsyningen overholder EN 61347-2-13 vedlegg J og er egnet for røddysammarter iht. EN 60598-2-22, med unntak av de som blir brukt i husholdningsområder. Teknisk støtte: info@interventionsglobal.com. **Nettledningslengde:** LED-strekket kan kobles til boks eller PIN 4, ledningsforløpene; sky inn; i) Produkt i; King; 5 Bilde kun for referansesammenligning, gyldig påtrykk på produktet; 6 Ledningsnett; 7 Inngang; 8 Utgang; 9 Ant; 10 Ute; 11 Samsvær med direktiv 2014/53/EU. Helt teksten for EU-erklæring om samsvær er tilgjengelig på følgende Internettside: www.interventionsglobal.com. Frekvensområdet: 13 553-13 567 kHz.

LED-Installation- og drift yppigheder (se ikoleret drift); Tilsæt kun LED- og elæstingsstyre-
LED-modul, skudt, når udgængsspendingen er under 54V eller over 260V. Anvisninger for
ledningsforløb (se fig. A). Læmpemotoren er den endelige anvisning for korrekt PE-tilslutning
til jord. For at sikre korrekt PE-tilslutning, skal der tages hensyn til følgende punkter:
programmeringsmodul ved hjælp af DALI-grænssædet eller via netfærdsskemaet (NFC)
og kun ved frakoblet strømnet. Tilsæt enheden til en DALI-programmer (dvs. DALI magic) og
softwaren NetTRONIC på en PC - deretter følg de instruktioner. www.inventronicspol.com
for yderligere oplysninger. Hvis der er behov for yderligere oplysninger, skal du kontakte
grænssædet giver en grundlæggende isolering mod lynnet. Enden skædes permanent,
hvis netstrømmen tilsluttes klemme 21-23. Linjerne 21-23 maks. 2 m fuld længde eksklusive
kabel. Hvis længden overstiger 2 m, skal der tages hensyn til følgende punkter:
EN 61347-2-13 og er velegnet til nedbøylesansamlinger i henhold til EN 60598-2-22 med
undtagelse af armaturer, der bruges på steder med højrisikokategori. Teknisk assistance:
www.inventronicspol.com (1) Konstant strøm LED transformering; (2) t_c-punkt; (3) Relativ
temperatur, (4) t₁ og t₂ ledning; (5) t₃ og t₄ ledning; (6) t₅ og t₆ ledning; (7) t₇ og t₈
ledning; (8) t₉ og t₁₀ ledning; (9) t₁₁ og t₁₂ ledning; (10) t₁₃ og t₁₄ ledning; (11) t₁₅ og t₁₆
ledning; (12) t₁₇ og t₁₈ ledning; (13) t₁₉ og t₂₀ ledning; (14) t₂₁ og t₂₂ ledning; (15) t₂₃ og t₂₄
ledning; (16) t₂₅ og t₂₆ ledning; (17) t₂₇ og t₂₈ ledning; (18) t₂₉ og t₃₀ ledning; (19) t₃₁ og t₃₂
ledning; (20) t₃₃ og t₃₄ ledning; (21) t₃₅ og t₃₆ ledning; (22) t₃₇ og t₃₈ ledning; (23) t₃₉ og t₄₀
ledning; (24) t₄₁ og t₄₂ ledning; (25) t₄₃ og t₄₄ ledning; (26) t₄₅ og t₄₆ ledning; (27) t₄₇ og t₄₈
ledning; (28) t₄₉ og t₅₀ ledning; (29) t₅₁ og t₅₂ ledning; (30) t₅₃ og t₅₄ ledning; (31) t₅₅ og t₅₆
ledning; (32) t₅₇ og t₅₈ ledning; (33) t₅₉ og t₆₀ ledning; (34) t₆₁ og t₆₂ ledning; (35) t₆₃ og t₆₄
ledning; (36) t₆₅ og t₆₆ ledning; (37) t₆₇ og t₆₈ ledning; (38) t₆₉ og t₇₀ ledning; (39) t₇₁ og t₇₂
ledning; (40) t₇₃ og t₇₄ ledning; (41) t₇₅ og t₇₆ ledning; (42) t₇₇ og t₇₈ ledning; (43) t₇₉ og t₈₀
ledning; (44) t₈₁ og t₈₂ ledning; (45) t₈₃ og t₈₄ ledning; (46) t₈₅ og t₈₆ ledning; (47) t₈₇ og t₈₈
ledning; (48) t₈₉ og t₉₀ ledning; (49) t₉₁ og t₉₂ ledning; (50) t₉₃ og t₉₄ ledning; (51) t₉₅ og t₉₆
ledning; (52) t₉₇ og t₉₈ ledning; (53) t₉₉ og t₁₀₀ ledning; (54) t₁₀₁ og t₁₀₂ ledning; (55) t₁₀₃ og t₁₀₄
ledning; (56) t₁₀₅ og t₁₀₆ ledning; (57) t₁₀₇ og t₁₀₈ ledning; (58) t₁₀₉ og t₁₁₀ ledning; (59) t₁₁₁ og t₁₁₂
ledning; (60) t₁₁₃ og t₁₁₄ ledning; (61) t₁₁₅ og t₁₁₆ ledning; (62) t₁₁₇ og t₁₁₈ ledning; (63) t₁₁₉ og t₁₂₀
ledning; (64) t₁₂₁ og t₁₂₂ ledning; (65) t₁₂₃ og t₁₂₄ ledning; (66) t₁₂₅ og t₁₂₆ ledning; (67) t₁₂₇ og t₁₂₈
ledning; (68) t₁₂₉ og t₁₃₀ ledning; (69) t₁₃₁ og t₁₃₂ ledning; (70) t₁₃₃ og t₁₃₄ ledning; (71) t₁₃₅ og t₁₃₆
ledning; (72) t₁₃₇ og t₁₃₈ ledning; (73) t₁₃₉ og t₁₄₀ ledning; (74) t₁₄₁ og t₁₄₂ ledning; (75) t₁₄₃ og t₁₄₄
ledning; (76) t₁₄₅ og t₁₄₆ ledning; (77) t₁₄₇ og t₁₄₈ ledning; (78) t₁₄₉ og t₁₅₀ ledning; (79) t₁₅₁ og t₁₅₂
ledning; (80) t₁₅₃ og t₁₅₄ ledning; (81) t₁₅₅ og t₁₅₆ ledning; (82) t₁₅₇ og t₁₅₈ ledning; (83) t₁₅₉ og t₁₆₀
ledning; (84) t₁₆₁ og t₁₆₂ ledning; (85) t₁₆₃ og t₁₆₄ ledning; (86) t₁₆₅ og t₁₆₆ ledning; (87) t₁₆₇ og t₁₆₈
ledning; (88) t₁₆₉ og t₁₇₀ ledning; (89) t₁₇₁ og t₁₇₂ ledning; (90) t₁₇₃ og t₁₇₄ ledning; (91) t₁₇₅ og t₁₇₆
ledning; (92) t₁₇₇ og t₁₇₈ ledning; (93) t₁₇₉ og t₁₈₀ ledning; (94) t₁₈₁ og t₁₈₂ ledning; (95) t₁₈₃ og t₁₈₄
ledning; (96) t₁₈₅ og t₁₈₆ ledning; (97) t₁₈₇ og t₁₈₈ ledning; (98) t₁₈₉ og t₁₉₀ ledning; (99) t₁₉₁ og t₁₉₂
ledning; (100) t₁₉₃ og t₁₉₄ ledning; (101) t₁₉₅ og t₁₉₆ ledning; (102) t₁₉₇ og t₁₉₈ ledning; (103) t₁₉₉ og t₂₀₀
ledning; (104) t₂₀₁ og t₂₀₂ ledning; (105) t₂₀₃ og t₂₀₄ ledning; (106) t₂₀₅ og t₂₀₆ ledning; (107) t₂₀₇ og t₂₀₈
ledning; (108) t₂₀₉ og t₂₁₀ ledning; (109) t₂₁₁ og t₂₁₂ ledning; (110) t₂₁₃ og t₂₁₄ ledning; (111) t₂₁₅ og t₂₁₆
ledning; (112) t₂₁₇ og t₂₁₈ ledning; (113) t₂₁₉ og t₂₂₀ ledning; (114) t₂₂₁ og t₂₂₂ ledning; (115) t₂₂₃ og t₂₂₄
ledning; (116) t₂₂₅ og t₂₂₆ ledning; (117) t₂₂₇ og t₂₂₈ ledning; (118) t₂₂₉ og t₂₃₀ ledning; (119) t₂₃₁ og t₂₃₂
ledning; (120) t₂₃₃ og t₂₃₄ ledning; (121) t₂₃₅ og t₂₃₆ ledning; (122) t₂₃₇ og t₂₃₈ ledning; (123) t₂₃₉ og t₂₄₀
ledning; (124) t₂₄₁ og t₂₄₂ ledning; (125) t₂₄₃ og t₂₄₄ ledning; (126) t₂₄₅ og t₂₄₆ ledning; (127) t₂₄₇ og t₂₄₈
ledning; (128) t₂₄₉ og t₂₅₀ ledning; (129) t₂₅₁ og t₂₅₂ ledning; (130) t₂₅₃ og t₂₅₄ ledning; (131) t₂₅₅ og t₂₅₆
ledning; (132) t₂₅₇ og t₂₅₈ ledning; (133) t₂₅₉ og t₂₆₀ ledning; (134) t₂₆₁ og t₂₆₂ ledning;

LED Informace k instalaci a provozu (nezvoleno) ověřte! Připojte pouze LED žáblží. Model LED se vyznačuje počtem výstupů napájení klesne pod 54V nebo přetokem 260W. Informace o zápojení n!(viz obr. A). Vyrobené světlo je zodpovědný za správné připojení ochranného vodiče. Nepostupujte dromahy výstupní kabely dvakrát či více jednotek. Nastavení výstupního proudu – prostřednictvím programovacího softwaru s využitím rozhraní DALI nebo prostřednictvím Near Field Communication (NFC) pomocí mobilního telefonu. Pro nastavení výstupního proudu pomocí rozhraní DALI (DALI magick) a spustíte funkce Tuner4TRONIC; potom postupujte podle požadavků. www.inventronicsglobal.com/t4n. Pokud si vyberete Near Field Communication pod význam Tuner4TRONIC, Rozhraní DALI nabízí základní ochranu proti silu. Jednotka je trvale poskytnuta, aby se na svorky 2-3 nepřipojily žádné další prvky. Napětí je 23 max. 28V. Výstupní proud je 0,2A max. Běžný režim je nastaven na 0,2A max. Zdroj napájení LED je vybaven přílohou J normy CSN EN 61347-2-3 je vzhledy pro bezpečnostní osvětlení podle normy CSN EN 60598-2-22-kromě těch, které se používají v oblastech s vysokým rizikem. Technická podpora: sales@inventronicsglobal.com. 1) Napájení LED konstantním proudem, 2 bod měření typický I_{typ}=0,2A max. 3) Typický výkon 260W max. 4) Typický výkon 260W max. 5) Typický výkon 260W max. jen jako referenci, platný typický je na výrobku; 6) Sít' 7: 230V; 8) Výstup; 9) Otok; 10) Týden. Společnost Inventronics GmbH tímto prohlašuje, že radiové součásti typu OTK 100/220-240/750 D NFC jsou v souladu s evropskou směrnici 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě lze nalézt na internetové adrese: www.inventronicsglobal.com. Frekvence rozložení: 13,553-13,567 kHz.

ИЗ Информация по монтажу и использованию (инсталляционный драйв): Подключите только светодиодные устройства. Светодиодный модуль отключается, когда напряжение на него падает ниже 54 В или повышается выше 260 В. Информация о проводке (см. рис.). А: Ответственность за правильное подсоединение PE несет производитель светильника. Не подключайте выходные провода двух или более устройств. Регулировка выходного тока с помощью резистора не требуется. Б: При использовании нескольких устройств необходимо использовать кабель питания сечением 2,5 мм² или чаще НФV (беспроводная связь, ближнего радиуса действия) при выключенном питании. Подключите устройство к программатору DALI (т. е. DALI magic) и запустите на ПК программу Tune4TRONIC, после чего следуйте указаниям. www.invertronics.com/hq/4t. Для подключения к системе DALI необходимо установить соответствующий интерфейс. Если не устанавливается основной изолирующий интерфейс DAU Устройство будет небезопасно работать, если сетевое питание будет подано к клеммам 21-23. Линия 21/23 макс. 2 м общей длины; код. модуля. Австрийское описание: Данный источник электропитания LED соответствует стандарту EN 61347-2-13, дополнение 1, и подходит для установки аварийное освещение по стандарту EN 1838. Технические характеристики: www.invertronics.com/products. 1) Питание светодиода постоянным током; 2) датчик контроля температурного режима; 3) Соединение PE с корпусом или KONT.; 4) подготовка проводов; установка наклейки; 4) Сделано в Китае; 5) Изображение используется исключительно в качестве примера, действительная печать на продукте; 6) Питание; 7) Вход; 8) Выход; 9) PE; 10) Neutral.

Настоящим Inventronics GmbH заявляет, что тип радиооборудования OTI DALI 100/220-240/750 D NFC L соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.inventronicsglobal.com. Диапазон частот: 13 553-13 567 кГц

[illegible]

1) Beszélési és műveleti információk (nem szigorúan meghívók): Csak LED csövekkel lehet csatlakoztatni. A LED-modul kábelcsoportja, ha a kimeneti feszültség 54V alól esik le, akkor, illetve 280V fölé nő, Vezetékesi információ (lásd A táblázat). A megfelelő földelésért a lámpatest gyártója felelős. Ne csatlakoztasson egymáshoz két vagy több egységet kimeneti vezetékkel. A kimeneti áramerősség nem haladhatja meg az 1A-t. Az egység működését az IEC60950-1 szabvány (Safety of Information Communication) keresztül csak futsztességtesztelt módban, Csatlakoztatás az egységet ad DALI programozóhoz (azaz DALI magic), továbbá a számítógépnek a Tuner4TRONIC alkalmazást. Mind kövessze az utasításokat. www.inventronicsglobal.com/N4T. A Near Field Communication (NFC) technológiát használva az egységhez közelről lehet kommunikálni az egység kezelési eleni alapbeállításait. A készülék tönkremegy, ha a hálózati feszültség a 21-23 terminálra kerül. A 21-23 terminálok közötti vezetékek maximális hossza 2 m. Vészhelyzet: Ez a LED-tápegység megfelel az EN 61347-2-13 szabvány 2. mellékletének, és az EN 60598-2-22 szabvány értelmében a következőket tartalmazza: 1) A tápegység nem tartalmaz veszélyes anyagot; 2) A tápegység Technikai támogatás: www.inventronicsglobal.com; 1) Áramteremtő LED tápegység; 2) hővédelemi védelem; 3) Otaktatkozás a PE terminált a készülékházhoz, vagy a 4. terminálhoz; 4) Származási hely: Kínában; 5) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a termékén; 6) típusjelzés; Az Inventronics GmbH kijelenti, hogy az OTI DALI 100/220-240/750 D NFPC 12 NFC típusú rádiodrevezetés megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az európai uniós megfelelési nyilatkozatot a következő címen tekintheti meg: www.inventronicsglobal.com, info@inventronicsglobal.com

INVENTRONICS GLOBAL LTD. 38-388 - 1356367

(*) Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (załącznik niezawinąć). Podłączyć wyłącznie do źródła światła. Moduł LED zasilanie wyłącznie napięciem wyjściowym z panelu potężnej 54V lub wzrosnąć powyżej 280V. Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys.). AC! Producent odpowiedzialny musi zapewnić odpowiednie prawidłowe podłączenie przewodu PE. Nie łącząc ze sobą przewodów wyjściowych dwóch lub większej liczby zasilaczy. Nastawienie prądu lub napięcia – przez oprogramowanie wykorzystujące dla programowania interfejs DAU lub poprzez sterownik zewnętrzny. Wykresy w tym pliku nie stanowią gwarancji, należy się odwoływać do instrukcji. Podłączyć moduł do programu DALI (tj. DALI magii) i uruchomić na komputerze PC oprogramowanie Tuner4TRONIC, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. www.inventronicsglobal.com/t4t. Aby skorzystać z komunikacji w standardzie NFC, użyć oprogramowania Tuner4TRONIC. Interfejs DALI zapewnia podstawową izolację od sieci elektrycznej. Maksymalna łączna długość przewodów 21/23 wynosi 2 m bez modułów. Oświetlenie awaryjne: Ten zasilacz LED spełnia wymagania Załącznika 4 do normy EN 61347-2-21 jest odpowiedni do opraw oświetlanych zgodnie z normą EN 60598-2-22 z wyjątkiem tych stosowanych w obszarach, gdzie przeprowadzane są zadania o niesymetrycznym rozkładzie natężenia światła. Temperatura pracy: Zakres temperatury pracy: -25°C do +40°C. Zakres temperatury przechowywania: -40°C do +60°C. Zakres temperatury ładowania: -40°C do +60°C. Zakres temperatury pracy: -40°C do +60°C. Zakres temperatury przechowywania: -40°C do +60°C. Zakres temperatury ładowania: -40°C do +60°C.

M04 Informácie o inštalácii, prevádzke (nezoisovány ovládač): Pri pripojení len zariadenie typu LED. Modul LED dododového osvetlenia sa vypne, keď vystupné napätie klesne pod hodnotu 5V alebo vystupí nad hodnotu 26V. Informácie o zapojení (viď obr. A): Konecú zodpovednosť za pripojenie PE nesie výroba svetlota. Nespájajte súpis výstupné vodiče dvoch alebo viacerých jednotiek. Nastavenie výstupného prúdu – prostredníctvom programovacieho softvéru pomocou počítača. Všetky údaje sú uložené vo vnútornom pamäťovom moduli. Zariadenia sú navrhnuté na sieťové napájanie. Pripojte jednotku k programovaciemu zariadeniu DALI (t.j. DALI magíc) a na počiatku spustíte softvér TunerTronic® – potom postupujte podľa pokynov. www.inventronicsglobal.com/t4/. V prípade technologickej Near Field Communication použite TunerTronic®, Rozhranie DALI poskytuje základnu zložku vodičov elektrickej siete. V prípade potreby môžete nastaviť časový interval medzi jednotlivými dátami. Časový interval je nastavený na 21/23 možu mať maximálnu celkovú dĺžku 2 m bez modulov. Núdzové osvetlenie: Tento napájací zdroj LED je v súlade s normou EN60928-1:27, pilosa jha. Je a vhodný pre núdzové osvetľovanie zariadenia podľa normy EN 60598-2-22 s výnimkou tých, ktoré sa používajú v oblasťach s vysokokonzolnými úlohami. Technické údaje: www.inventronicsglobal.com/t4/. Záručná doba: Záručná doba je 3 roky. Záručná podmienka: Záručná doba sa vzťahuje iba na výrobky vyrobené v rámci EÚ. (Viď knihu alebo ku koliku; a príprava vedení; vŕstiac; d) Výrobce v Čine; c) obrázok je len pre referenciu, reálna fotografia sa nachádza na výrobku; b) Napájanie; f) Vstup; d) Vystup; g) Rok; i) Týždenný. Spoločnosť Inventronics GmbH týmto vyhlasuje, že základné rádiové zariadenie typu OTI DALI 100/220-24VAF50-15W je v súlade s ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Pre znenie vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na internetovej adrese www.inventronicsglobal.com.
Rozsah ležiska: 13 553 - 13 567 MHz

30 Informacije o nameri in delovanju (neizoliran gorilnik): Priključni svetilni LED vstopi obremenitve. Modul LED se izklopi, ko izhodna napetost pade pod 5kV ali še dvigane nad 260V. Informacije o ožienju (glejte sliko 4): Proizvajalec svetilke je končno odgovoren za pravilno PE povezavo. Ne povežite izhodnih žic dvakrat več ali enkrat. Prilagoditev izhodnega toka = preki programske opreme za programiranje z vmesnikom DALI ali prek komunikacije s tehnologijo bližnjega polja (NFC) izključno v načinu izklopa omrežja. Enota priključite na programiranje brez kablov. Če želite prebrati več informacij, obiščite spletno stran: www.natseclab.com. Nato sledite navodilom: <http://www.instructionscbl.com/4/>. Za NFC si ogledajte programsko opremo Taster4TRONIC. Vmesnik DALI zagotavlja osnovno izločilo omrežne napetosti. Enota je trajno poškodovana, če omrežno napetost se uporablja za terminalov 21-23. Največja skupna dolžina vira 21/23 brez modulov je 2 m. Zasleda razsvetljava: To LED-napajanje je skladno z EN 61347-2-22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 77

[illegible]

Inventronics GmbH, ÖTI DALI 100/220-240/750 D NFC L türü radyo teçhizatının 2014/53/EU direktifiyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyum beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: www.inventronicsglobal.com. Frekans aralığı: 13 553 – 13 567 kHz

